

MODELL BPSG

Bruns modell BPSG er spesielt egnet for restavfall. Med sin vuggelignende pressenhet har denne enorm kraft på restavfallet, og vil oppnå en knusnings effekt på trepaller. BPSG er også væsketett. Den kan også leveres med integrert løftevender.

Kan produseres i spesialmål og med utstyr utover det som er spesifisert her, ta kontakt med oss.



Tekniske spesifikasjoner BPSG

Presstrykk:	33 tonn
Effekt:	4 kW
Innkaståpning oppe:	1620x1420mm
Innkaståpning nede:	1550x1050mm
Innkasthøyde:	1520mm
Slagtid:	30 sek
Slagvolum:	0,77m ³

Volum	m ³	16	18	20	22	24
Lengde	mm	5520	6020	6270	6770	7270
Bredde	mm	2500	2500	2500	2500	2500
Høyde	mm	2560	2560	2560	2560	2560
Egenvekt	kg	4000	4200	4300	4500	4700

Standard utstyr BPSG:

- Autotimer
- Brede hjul (30cm)
- Helsveisede skjøter
- Automatisk lokkåpner
- Konisk container
- Låsbar av/på bryter
- Nøkkellås for start
- Stempel som går 0,5m inn i container
- Oljelampe
- Smørenippel på alle bevegelige deler
- Valgfri RAL farge

Komprimatorene er CE-godkjent og ISO sertifisert

Elektrisitet: 3x230V+J/32A
3x400V+J/16A

Tilleggsutstyr:

- Påfyllingstrakt
- Lokk over fyllåpningen (låsbart)
- Dreneringsplugg i container
- Nivåindikator
- Fjernbetjening
- Hydraulisk løftevender
- Styreskinner
- Krok/hjul i begge ender
- 2-komponent lakk
- Vendebytter 230V/400V
- Væsketett
- Ozon luktfjerning
- Stigetrinn
- Kodelås/Infrarød starter
- Godkjent for transport i begge