

DIXI 18S

Vår bestselger

Hydraulisk kvalitetspresse med lav livstidskostnad. Ved hjelp av elektronisk operasjonskontroll kan det enkelt veksles fra papp/papir til plastmaterialer. Det kan også velges mellom forskjellige ballestørrelser.



Elektrisitet: 3x230V+J/16A
3x400V+J/16A

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Motor | 4 kw |
| Spenning | 400/50V/Hz |
| Presskraft (max) | 18 tonn |
| Presstid | 12 sekunder |
| Intervalltid | 22 sekunder |
| Åpning (bxH) | 108x62 cm |
| Åpningshøyde fra gulv | 98 cm |
| Ballestørrelse (bxhxd)** | 110x70x70-80 cm |
| Ballevekt** | 140-220 kg |
| Total bredde | 152 cm |
| Total dybde | 95 cm |
| Total høyde | 197 cm |
| Total vekt | 850 kg |

* Justerbar ballestørrelse

** Avhengig av type materiale

Ekstra utstyr til Dixi 18S eksplosjonssikker versjon og tilkobling av støvsamler.

- Prosessorstyrt trinnløs kontroll.
- LCD display.
- Robust og kompakt design gjør vedlikeholdet enkelt.
- Automatisk start etter innfylling.
- Hurtig presstid, automatisk tilbakeføring.
- Justerbar presstid; ballematerialet kan holdes under press.
- Ukomplisert ballebinding. Komplette balleutkasting.
- To-trinns hydraulikk garanterer hurtig intervalltid.
- Kraftig hydraulikk kombinerer med høy presskraft.
- Maskinen kan programmeres fra papp til folie.