

«JaTakk» beholderkomprimator

Solcelledrevet avfallsbeholder med komprimering i publikumsområder

«JaTakk» er en bærekraftig løsning som sørger for hensiktsmessig og ren avfallshåndtering i publikumsområder. Denne løsningen har en prosess som gir miljøet et fotavtrykk (Carbon Footprint) som er 85 % mindre belastende enn tradisjonelle løsninger.

Beholderkomprimatoren sørger for en fyllingsgrad som er mer enn 5 ganger høyere enn tradisjonelle løsninger. Dette sørger for store besparelser i tømmefrekvensen og dertil vesentlig mindre miljø- og sikkerhetsbelastning. Solcelledriften gjør at enheten ikke trenger tilkobling til strømnett og gjør plasseringen fleksibel og kan å plasseres der trafikken er størst.

Gjennom bruk av en standard 120 ltr hjulbeholder, er løsningen meget enkel og ergonomisk samt trygg å tømme i tradisjonelle komprimatorbiler.

Solid stålkonstruksjonen og trådløs betjening, sørger for at den er motstandsdyktig for hærverk og uønskede situasjoner.

Innkastet kan låses og låses opp – også via App eller PC, noe som sørger for økt sikkerhet der det er ønsket.

Tekniske spesifikasjoner/data	
Materiale dør og ytterbeholder	2-3 mm pulverlakkert stål RAL 7016
Materiale innkast	Rustfritt stål 304
Materiale sokkel og fotpedal	Galvanisert stål
Mål bxxhxd mm	561x1485x644
Vekt	155 kg
Komprimator type	Elektrisk aktuator
Batteritype	12V, 41Ah gel for solcelle
Effekt	115W
Komprimeringskapasitet (avfall)	> 5x (600L)
Komprimeringskapasitet (fastfood)	> 8x (960L)
Standard utstyr	Tillegg
Fotpedal	1,8L askebeger i rustfritt stål
30 Wp solpanel	Anti-graffiti belegg
LED nivåindikator	Deler i rustfritt stål 304 eller 316
Installasjonspakke	Lydsystem
Nøkkelløs (RFID) dørkontroll	2. LED på bakside
Fjernkontroll åpne/låse	120L beholder
Valgfri RAL farge (min. 10 stk)	RFID samle- og låsepass
Nattbelysning (blå led)	Avfallssekker, ekstra sterke
GPS posisjonering	Cleancitymanager, utover 1 år
Cleancitymanager, første år	Egenprofilering, dekor
Kompatibelt kamløft	Betongfundament 60x60x20 cm(170kg)
Softclose lukkesystem	Galvanisert stålplate 960x960x12mm 92 kg
Nonstop innkast	Serviceavtale og installasjon

